



- 24V，220V两种供电电压。
- 开关型和行程自适应智能模拟型可选。
- 控制信号:0(2)...10VDC 0(4)...20mA。
- 高强度铸铝支架，铸铝罩壳。

□ 产品型号命名规则

LA	5	M	U	24	-	D	S
水 阀 执 行 器	5 500N 10 1000N 18 1800N 30 3000N	M 非断电复位	U 常规速度 QU 快速	24 24VAC 110 110VAC 220 220VAC		D 开关型 A 模拟型	S 带辅助开关 R 带电阻反馈

□ 产品型号一览表

输出力	运行时间 (50HZ)	供电	控制方式	型号
500N	96S	24VAC	浮点	LA5MU24-D
500N	96S	220VAC	浮点	LA5MU220-D
500N	96S	24VAC	自适应模拟型	LA5MU24-A
500N	96S	220VAC	自适应模拟型	LA5MU220-A
1000N	96S	24VAC	浮点	LA10MU24-D
1000N	96S	220VAC	浮点	LA10MU220-D
1000N	96S	24VAC	自适应模拟型	LA10MU24-A
1000N	96S	220VAC	自适应模拟型	LA10MU220-A
1800N	120S	24VAC	浮点	LA18MU24-D
1800N	120S	220VAC	浮点	LA18MU220-D
1800N	120S	24VAC	自适应模拟型	LA18MU24-A
1800N	120S	220VAC	自适应模拟型	LA18MU220-A
3000N	166S	24VAC	浮点	LA30MU24-D
3000N	166S	220VAC	浮点	LA30MU220-D
3000N	166S	24VAC	自适应模拟型	LA30MU24-A
3000N	166S	220VAC	自适应模拟型	LA30MU220-A